Accesorios (acero al carbono)

Soportes	**Referencia**
Altura 330 mm	72 198 699
Altura 660 mm	72 198 700
Altura 900 mm	72 198 701
Carros, pintados	
Carro (para plataformas del tamaño BC)	72 198 696
Carro (para plataformas del tamaño CC)	72 198 697
Piezas superiores especiales, pintadas	
Transportador de rodillos (para plataformas del tamaño B)	72 198 705
Transportador de rodillos (para plataformas del tamaño BC)	72 198 707
Transportador de rodillos (para plataformas del tamaño CC)	72 198 709
Pieza superior con bolas (para plataformas del tamaño B)	72 198 691
Pieza superior con bolas (para plataformas del tamaño BC)	72 198 692
Pieza superior con bolas (para plataformas del tamaño CC)	72 198 693
Soporte	
Soporte para el terminal IND231	30084560

Báscula de sobremesa

Báscula de sobremesa BBA231

- Construcción fiable y robusta
- Capacidades desde 6 a 300 kg
- Aprobada por la OIML
- Fácil manejo, requiere poco mantenimiento
- Pantalla grande y brillante

www.mt.com/BBA231

Para más información

Rápida, versátil y económica
para aplicaciones rutinarias

España
Mettler-Toledo S.A.E.
Miguel Hernández 69 – 71
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 902 32 00 23
Fax +34 902 32 00 24
mtemkt@mt.com

Mettler-Toledo AG
Sales International
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee
Suiza
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 04/2013 Mettler-Toledo AG
Impreso en Suiza
Comunicaciones de marketing industrial
MTSI 30086831

METTLER TOLEDO Service

Una solución económica para entornos secos

La báscula de sobremesa BBA231 es una solución robusta y rentable para un uso versátil en entornos industriales secos y con contaminación por polvo.

La báscula BBA231 es una solución todo en uno diseñada para tareas de pesaje muy diversas. Se trata de una elección económica que ofrece innovación en aplicaciones de pesaje directo, recuento con optimización de peso promedio de pieza, control de exceso/defecto de peso, totalización y pesaje de animales.

Gracias a su sencilla y práctica configuración de menús y a lo simple e intuitivo que resulta definir las numerosas funciones que ofrece, la báscula BBA231 resulta muy fácil de usar. Además, requiere una formación mínima para el operario y mejora perceptiblemente la eficacia de producción.

El terminal BBA231 incluye una interfaz RS232, lo que permite la comunicación con una impresora o un PC.

Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla LCD de 7 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación blanca Altura: 60 mm Tiempo de estabilización: < 1 segundo.	**Grado de protección**	Terminal: IP54 Plataforma/Célula de carga: IP65
Resolución certificable	Clase OIML III, 3000e	**Materiales**	Caja del terminal: Plástico Bastidor de la plataforma: Acero al carbono con revestimiento en polvo Platillo: Acero inoxidable AISI304 Columna: Acero al carbono
Resolución típ.	15 000d		
Fuente de alimentación	85…264 V CA, 50/60 Hz	**Célula de carga**	Aluminio, encapsulada
Batería	6 pilas AA para más de 80 horas de funcionamiento	**Aplicaciones**	Pesaje directo, control de exceso/defecto de peso, recuento con optimización de peso promedio de pieza, totalización, pesaje de animales
Unidades de medida	kg, lb, g, oz	**Características:**	Fecha y hora (RTC), x10, impresión, cambio de unidades, almacenamiento objetivo
Interfaz de datos	RS232		

Configuraciones estándares

Modelo	Tamaño de plataforma	Capacidad de pesada máxima						Longitud del cable
Plataformas de pesaje rectangulares								
BBA231-3A	240 x 300 mm	**6 kg**	**15 kg**					1 m
BBA231-3BB	300 x 400 mm			**35 kg**	**60 kg**			2 m
BBA231-3B	400 x 500 mm				**60 kg**	**150 kg**		2,5 m
BBA231-3BC	500 x 650 mm				**60 kg**	**150 kg**	**300 kg**	2,5 m
BBA231-3CC	600 x 800 mm				**60 kg**	**150 kg**	**300 kg**	2,5 m
Resolución certificable: 1x3000e								
Legibilidad certificable		2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	
Capacidad mínima (solo básculas aprobadas)		40 g	100 g	200 g	400 g	1 kg	2 kg	

Ejemplo de denominación de modelos:
Tamaño: 240 x 300 mm/6 kg: BBA231-4A6

Rango de puesta a cero = 2 % de la capacidad máx.
Rango de temp. nominal = -10 °C a +40 °C

Rango de captura cero = 18 % de la capacidad máxima
Rango de tara sustractiva: > 0 hasta máx. capacidad

Pantalla de gran visibilidad
Para garantizar una excelente legibilidad en cualquier situación lumínica, la báscula BB231 incluye una pantalla LCD grande de 60 mm de altura con retroiluminación blanca ajustable.

Indicación de estado inmediata
El control de exceso/defecto de peso se realiza con facilidad y exactitud gracias a la indicación de estado inmediata. La configuración del peso objetivo es sencilla para obtener una exactitud general del proceso mejorada.

Innovadora y fácil de usar
Además de las cinco teclas estándares táctiles y con capacidad de respuesta (marcha/parada, cero, tara, borrado e impresión), la báscula BBA231 es la primera de su clase en ofrecer dos teclas de función de definición libre (F1 y F2). Permiten cambiar rápida y fácilmente entre las diferentes funciones que se ofrecen.

Control total en todo momento
Todas las funciones (que se seleccionan directamente con las teclas de función) y el estado actual de la báscula siempre están fácilmente a la vista, lo que ofrece una excelente visión general para un manejo ergonómico.

Excelente protección frente a sobrecargas
Gracias a unos topes de sobrecarga de colocación óptima y ajuste específico, se garantiza la mayor protección posible frente a daños en las células de carga. Pata fácilmente ajustable que permite nivelar la báscula con fiabilidad y exactitud.